

BMO-SV45

Được thiết kế cho tất cả loại vải
/ Designed for all /



Srpeading Machine
BMO-SV45




Trục lăn EFR mới: Giải pháp tối ưu cho
vải mềm- nhẵn, đặc biệt là dệt kim
(tùy chọn).
New digital tension control system
with servo motor: Precise control.



Hệ thống điều khiển độ căng kỹ thuật
số mới với động cơ servo: Điều khiển
chính xác.
New digital tension control system
with servo motor: Precise control.



Điều khiển vận hành từ xa.
Remote control "Stop and go"



Đèn hỗ trợ dò lỗi vải chính xác và
nhanh chóng.
Fabric defect detection light is
accurate and fast.



Máy có thể trải ZigZag
(Tùy Chọn).
The machine can spread ZigZag
(Optional).



Cụm chức năng điều
khiển vải
Fabric control funtion

TÍNH NĂNG

- 01/ Tự động nhận khoảng cách trải vải và chức năng
nhập kích thước trải trên màn hình cảm ứng.
- 02/ Hệ thống trục xả vải mới với động cơ servo.
- 03/ Kiểm soát độ căng vải chính xác cho nhiều loại vải
khác nhau.
- 04/ Điều khiển thủ công cắt vải lỗi.
- 05/ Thiết lập khoảng cách cắt dựa trên chiều rộng vải.
- 06/ Chức năng cuộn vải lại tự động.
- 07/ Chức năng đếm, lưu số lớp vải đã trải ngay cả khi
mất nguồn điện.
- 08/ Nâng dao tự động dựa trên độ dày vải.
- 09/ Tự động căn biên vải.
- 10/ Quay về điểm ban đầu khi hết vải.
- 11/ Dừng khẩn cấp.
- 12/ Cảnh báo lỗi.
- 13/ Soi lỗi vải bằng đèn.
- 14/ Trục lăn hỗ trợ trải vải phẳng, đều.
- 15/ Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hàn, Việt, Tây Ban
Nha, Indonesia, Campuchia.

FEATURES

- 01/ Automatic detection of fabric spreading distance
and function of entering spreading size on touch
screen.
- 02/ New fabric unwinding roller system with servo
motor.
- 03/ Precise fabric tension control for various types of
fabric.
- 04/ Manual control of cutting defective fabric.
- 05/ Set distance based on fabric width.
- 06/ Automatic fabric rewinding function.
- 07/ Counting function, saving the number of layers of
fabric passed even when power is lost.
- 08/ Lifting oscillation based on fabric thickness.
- 09/ Automatic fabric edge alignment.
- 10/ Return to the original point when the fabric runs
out.
- 11/ Emergency stop.
- 12/ Error warning.
- 13/ Fabric defect detection by LED.
- 14/ Roller supports flat, even fabric spreading.
- 15/ Multi-language support: English, Korean, Vietnam-
ese, Spanish, Indonesian, Cambodian.



Hệ thống điều khiển màn hình
cảm ứng toàn phần giao diện
mới & Hỗ trợ MES: dễ sử dụng,
thân thiện với khách hàng.
Full touch screen control system
with New interface & Supports
MES: Easy to use, customer
friendly



Trải được cả vải xả và vải cuộn.
Can be spread both fabric and fabric roll.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS

Kích thước(mm) / Dimension(mm)	SV45: 2,380 X 1,570 X 1025			
Bàn trải / Table(mm)	1,850	1,900	1,950	2,000
Chiều rộng trải tối đa / Max. spreading width	65'	67'	69'	71'
Chiều cao trải tối đa / Max. spreading height	165mm (Một Chiều, One Way)/ 80mm (ZigZag)			
Đường kính cuộn / Max. Roll diameter	400mm			
Điều khiển / Control	Hệ thống điều khiển kỹ thuật số, hỗ trợ tích hợp MES New digital control system supports Customer MES needs			
Nguồn điện / Power	220~230V, Một pha / Single phase 50/60Hz			

* Kích thước máy dựa trên bàn rộng 1.835mm
Machine dimension base on 1,835mm table size