

BMO-SF35 (E)

Được thiết kế cho vải dệt kim và vải phẳng
/ Designed for knit and flat goods /



Spreading Machine
BMO-SF35-E

TÍNH NĂNG

- 01/ Thiết kế đặc biệt cho quá trình trải vải một chiều, phù hợp với vải dệt kim và vải phẳng.
- 02/ Tự động phát hiện khoảng cách trải vải và chức năng nhập dữ liệu qua màn hình cảm ứng.
- 03/ Hệ thống điều khiển lực căng vải kỹ thuật số mới với động cơ servo.
- 04/ Chức năng làm phẳng 4 điểm cho cả hai mép vải.
- 05/ Thiết bị cắt mới tích hợp chức năng làm phẳng mép vải.
- 06/ Chế độ điều khiển thủ công hỗ trợ cắt vải lỗi, cuộn lại và các thao tác khác.
- 07/ Chức năng cài đặt khoảng cách cắt theo chiều rộng của vải.
- 08/ Hệ thống điều khiển qua màn hình cảm ứng với giao diện mới, hỗ trợ nhu cầu tích hợp MES của khách hàng.
- 09/ Chức năng điều khiển độ cao tự động theo độ dày của vải.
- 10/ Căn chỉnh mép vải tự động và phát hiện tình trạng chạy lệch.
- 11/ Chức năng tự động về vị trí ban đầu.

FEATURES

- 01/ Specially designed for one way spreading for a knit and a flat goods type fabric.
- 02/ Automatic spreading distance detection & touch screen input function.
- 03/ New digital tension control systems with Servo motor.
- 04/ 4 points flatting function for both fabric edges.
- 05/ New cutting device with edge flatting feature.
- 06/ Manual control functions for faulty cut-out, rewinding and other manual driving.
- 07/ Cutting distance set up function base on fabric width.
- 08/ Full touch screen control system with new interface and support customer's MES needs.
- 09/ Automatic elevator control function base on fabric thickness.
- 10/ Automatic fabric edge alignment and run-out detecting function.
- 11/ Home position function.




Trục lăn EFR mới: Giải pháp tối ưu cho vải mềm- nhẵn, đặc biệt là dệt kim (tùy chọn).
New digital tension control system with servo motor: Precise control.



Hệ thống điều khiển độ căng kỹ thuật số mới với động cơ servo: Điều khiển chính xác.
New digital tension control system with servo motor: Precise control.




Điều khiển vận hành từ xa.
Remote control "Stop and go"



Tính năng làm phẳng mép vải có thể tùy chỉnh.
Adjustable edge flatting features.



Bộ ổn định vải
Fabric stabilizer



Cảm biến dò lỗi vải
Fabric defect detection sensor



Hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng với giao diện mới và hỗ trợ MES.
Full touch screen control system with New interface & Supports MES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS

Kích thước(mm) / Dimension(mm)	2,360 X 1,850 X 1040			
Kích thước bàn(mm) / Table(mm)	2,000	2,100	2,200	2,300
Khổ vải tối đa (inch) / Max. spreading width	79,0'	82,5'	86,5'	90,5'
Chiều cao lớp vải tối đa / Max. spreading height	205mm (Một Chiều / One way)			
Loại vải / Max. Roll diameter	Vải dệt kim / Flatted Knit fabric			
Điều khiển / Control	Hệ thống điều khiển kỹ thuật số, hỗ trợ tích hợp MES New digital control system supports Customer MES needs			
Nguồn điện / Power	220~230V, Một pha / Single phase 50/60Hz			

* Kích thước máy dựa trên bàn rộng 1.835mm
Machine dimension base on 1,835mm table size