

MFS-RM200

Máy trải vải xoay tự động
/ Full automatic turning spreading machine /



Spreading Machine
MFS-RM200



◀ Bộ điều khiển thủ công
Manual control



▶ Bộ điều khiển độ căng vải bằng động cơ servo
Servo motor & Digital tension control



▶ Bộ điều khiển kỹ thuật số
Digital control panel



▶ Chức năng trải vải xoay
Turning spreading function

FEATURES

- 01/ Chức năng tự động phát hiện khoảng cách trải vải.
- 02/ Điều khiển lực căng kỹ thuật số với động cơ servo.
- 03/ Chức năng chuyển đổi giữa hai chế độ tốc độ.
- 04/ Bộ nâng tự động dành cho cuộn vải trọng lượng lớn (Tùy chỉnh: LFB-250).
- 05/ Chế độ điều khiển thủ công hỗ trợ cắt lỗi, cuộn lại và các thao tác thủ công khác.
- 06/ Chức năng cài đặt khoảng cách cắt theo chiều rộng vải.
- 07/ Chức năng di chuyển và căn chỉnh bộ giữ vải tự động.
- 08/ Chức năng nhập, lưu và đếm số lần trải vải.
- 09/ Chức năng điều khiển độ cao tự động theo độ dày của vải.
- 10/ Căn chỉnh mép vải tự động và phát hiện tình trạng chạy lệch.
- 11/ Chức năng tự động về vị trí ban đầu.

ĐẶC TRƯNG

- 01/ Automatic spreading distance detection function.
- 02/ Digital tension control with Servo motor.
- 03/ 2 speed patterns switching function.
- 04/ Automatic lifter for heavy weight fabric rolls. (Option: LFB-250)
- 05/ Manual control functions for faulty cut-out, rewinding and other manual driving.
- 06/ Cutting distance set up function base on fabric width.
- 07/ Automatic movable catcher driving and alignment function.
- 08/ Digital spreading count input, saving and counting function.
- 09/ Automatic elevator control function base on fabric thickness.
- 10/ Automatic fabric edge alignment and run-out detecting function.
- 11/ Home position function.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS

Kích thước(mm) / Dimension(mm)	2,380 X 1,570 X 1025			
Kích thước bàn(mm) / Table(mm)	1,850	1,900	1,950	2,000
Khổ vải tối đa (inch) / Max. spreading width	65'	67'	69'	71'
Chiều cao lớp vải tối đa / Max. spreading height	240mm (Một Chiều / One way) / 210mm (Sắp ngửa / Zigzag)			
Loại vải / Max. Roll diameter	500mm			
Điều khiển / Control	Hệ thống điều khiển kỹ thuật số, hỗ trợ tích hợp MES Micro processor control			
Nguồn điện / Power	220~230V, Một pha / Single phase 50/60Hz			

* Kích thước máy dựa trên bàn rộng 1.835mm
Machine dimension base on 1,835mm table size